

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://leitenberger.nt-rt.ru/> || bge@nt-rt.ru

02.41 Thermometer In Inox-Case For Surface Mounting With Back Flange



| Type | a | b | c | d | D | I | L |
|------------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 1063 HBR/V | 45 | 0,8 | 6 | 68 | 85 | 3,6 | 75 |
| 1080 HBR/V | 45 | 0,8 | 6 | 85 | 110 | 4,2 | 95 |
| 1100 HBR/V | 47 | 0,8 | 7 | 105 | 132 | 4,5 | 116 |
| 1160 HBR/V | 37 | 13 | 7 | 190 | 190 | 5,8 | 178 |

- | | |
|-----------------------|--|
| Case: | Stainless steel |
| Mounting: | Surface Mounting with back flange |
| Window: | Ø 60 and 80 glass, clear, temperature resistant up to + 65°C Ø 100 MAKROLON |
| Back flange: | Stainless steel |
| Measuring system: | double bourdon spring system, with bimetal compensation |
| Dial: | White with black prints |
| Scale length: | approx. 270 [°] |
| Scale graduation: | 1°, 2°, 5°, 10° depending on range |
| Range: | Between -80 ... +380 °C |
| Accuracy: | ± 2% at +23 °C ambient temperature |
| Pointer: | Black |
| Capillary connection: | Bottom |
| Protection: | IP 65 according DIN EN 60529 / IEC 529 |
| Options: | <ul style="list-style-type: none"> - customized dial, coloured scale - Accuracy ± 1%, ± 1,5% - drag pointer - back adjustment - glycerin filling - back connection for capillary |